

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KF 7772 B

Nischenhöhe
1780 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7772 B
Geräteklasse	
Kühl-Gefrierkombination	♦
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	♦
Beleuchteter Ventilator	♦
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem	PerfectFresh Active
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	♦
Ordnungssystem PerfectFresh	♦
Feinverstellung Innentür	1x
ComfortClean	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/♦/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	♦/♦
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar (inkl. Kühlteil)	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/♦
ComfortSize	♦
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2 Stk./–
Gefrierteil Beleuchtung	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,70/0,317
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierzone	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierzone in kg	18/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	202/71/54
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox	♦/♦/♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 11642650
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000	
KFT7000 FLEXITRAY	
Sortierbox KSB 70	

