

# Autarke Gaskochmulden

## Produktübersicht KM 3054-1 G



Ausschnittmaß  
916 x 490-500 mm



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	KM 3054-1 G
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Gas
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	5
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	links/Dual-Wokbrenner/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	4700/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser hinten	hinten mittig/Sparbrenner/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1000/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Normalbrenner/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1700/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Normalbrenner/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1700/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser	vorne mittig/Starkbrenner/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2700/-/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/●
TempControl	-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot
Recall-Funktion	-
Kochzonenerweiterung	-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	-/-/-
Warmhalten Plus	-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-
Kurzzeitabschaltung	●
<b>Anzeigen</b>	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	-
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 / 3.0	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/-
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 53 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	78
Ausschnittmaße in mm (B x T)	916 x 490-500
Spannung in V	220/230/240
Gesamtanschlusswert Gas in kW (Erdgas E/H, 20mbar)	11,8
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 10933860

